Matrice pneumatica per terminali diritti OTP a U JW-AP13

Model No. JW-AP13



SPECIFICATIONS

Tipo	Stampo pneumatico dritto
Applicazione	Crimpatura terminali filo
Compatibilità	Macchine terminali OTP
Configurazione	Crimpatura orizzontale e verticale

La JW-AP13 è una matrice pneumatica per la crimpatura di terminali diritti con sede stampo OTP a U, destinata al fissaggio dei terminali su una pressa. Il terminale viene alimentato in linea retta verso la posizione di crimpatura lungo il piano di lavoro, non lateralmente.

La crimpatura è chiusa da un cilindro pneumatico montato sul corpo della matrice, con le linee aria portate sul retro della testa. Poiché l'azionamento è sulla matrice, la pressa deve fornire solo il piano di montaggio e il segnale di corsa, mentre la forza di chiusura si regola al riduttore d'aria e non tramite la cinematica della pressa. L'alimentazione diritta mantiene la striscia allineata all'asse di crimpatura, così il terminale non ruota durante l'indicizzazione.

Si installa dove la pressa non dispone di un pistone motorizzato per un applicatore meccanico, e come ricambio su postazioni pneumatiche che lavorano terminali OTP a U in orientamento orizzontale o verticale.

Caratteristiche principali

1. Azionamento pneumatico integrato nel corpo della matrice, con cilindro e raccordi sul retro della testa

2. Alimentazione diritta del terminale lungo il piano, in linea con l'asse di crimpatura

3. Sede stampo OTP a U per terminali a barile aperto

4. Crimpatura orizzontale e verticale, definita dallo stampo e dalla posizione di montaggio

5. Guida di alimentazione e arresto regolabili, da ripristinare dopo un cambio di terminale

6. Blocco di base unico che si monta sul portautensili della pressa e si sostituisce come unità

Specifiche tecniche

Parametro	Specifica
Modello	JW-AP13
Tipo	Matrice pneumatica per terminali diritti
Costruzione	Stampo OTP a U
Orientamento di crimpatura	Crimpatura orizzontale e verticale

Parametro	Specifica
Azionamento	Pneumatico, cilindro sul corpo della matrice
Applicazione	Applicatore per crimpatura di terminali su conduttore
Tipo di utensile	Utensile per pressa, applicatore per macchina crimpatrice

Applicazioni

— Presse per terminali senza pistone motorizzato, dove la crimpatura è chiusa dal cilindro sulla matrice

— Postazioni con applicatore pneumatico che lavorano terminali OTP a U a barile aperto con alimentazione diritta

— Sostituzione di una matrice pneumatica a alimentazione diritta usurata sul portautensili esistente

— Postazioni che alternano crimpatura orizzontale e verticale sullo stesso terminale

— Lotti brevi su un solo terminale, dove lo stampo si regola una volta e resta sulla pressa

