Legatrice Automatica per Fasci di Cavi con Touch Screen WPM-845C

Model No. WPM-845C



SPECIFICATIONS

Modello	WPM-845C
Tipo	Legatrice automatica per fasci di cavi
Controllo	PLC con touch screen
Motori	4 (incluso motore passo-passo)
Funzioni	Alimentazione fascette, taglio automatico, trecciatura
Comando	Pedale
Diametro filo di legatura	18MM-45MM

Macchina per fascette, legatrice per fasci, fardellatrice per cavi, legatrice per cavi Rilegatrice automatica con touch screen WPM-845c
Specifiche e requisiti dell'attrezzatura La macchina è dotata di quattro motori (motore e motore a filo attorcigliato per motore passo-passo), adotta il controllo del programma PLC per l'alimentazione della fascetta, il taglio automatico e la fascetta a trecciare insieme. Motore di avvolgimento per motore passo-passo con comando a pedali, La gamma applicabile della macchina: La gamma applicabile della macchina:
Macchina più piccola: Diametro del filo di legatura disponibile: 5MM-30MM
Macchina più piccola: Diametro del filo di legatura disponibile: 8MM-30MM
Macchina di medie dimensioni: Diametro del filo di legatura disponibile: 18MM-45MM
Macchina grande: Diametro del filo di legatura disponibile: 40MM-80MM

Modello	WPM-845A	WPM-845B	WPM-845C	WPM-845D
Voltaggio	AC220/50Hz AC110/60Hz	AC220/50Hz AC110/60Hz	AC220/50Hz AC110/60Hz	AC220/50Hz AC110/60Hz
Potenza nominale	⩽100W	⩽100W	⩽100W	⩽100W
Dimensioni	L350×W456×H315mm (Portanastro escluso)	L380×W420×H340mm (Portanastro escluso)	L380×W435×H340mm (Portanastro escluso)	L380×W435×H340mm (Portanastro escluso)
Peso	25KG	32KG	40KG	45KG
Lunghezza cravatta	65-130 millimetri	75-140 millimetri	120-190 millimetri	200-300 millimetri
Diametro di raggruppamento	5-30 millimetri	8-30 millimetri	18-45 millimetri	40-80 millimetri
	0,6 s/tempo	0,6 s/tempo	0,6 s/tempo	0,6 s/tempo

Velocità di raggruppamento				
Nastro	rivestimento in plastica con anima in ferro	rivestimento in plastica con anima in ferro	rivestimento in plastica con anima in ferro	rivestimento in plastica con anima in ferro
Metodo di input	Schermo tattile HMI	Schermo tattile HMI	Schermo tattile HMI	Schermo tattile HMI

1. Tensione di ingresso: AC220V 50HZ / 60HZ AC110V 60HZ
2.Potenza: <100W
3.Velocità del cavo del fascio: 0,75 sec / tempo, 66-75 tempo / minuto
6.Capacità: 2200 / ora (torsione del filo e fascio)
Utilizzo dell'ambiente
1. Umidità ambientale⩽85% RH
2.No scosse violente, Vibrazioni, Nessuna aria corrosiva, Nessuna polvere







LCD Display

Touch screen with fast production setup.



Tying Part

Fast tying speed of 0.7 s/time.

Il tuo browser non è supportato Etichetta video HTML5.

Il tuo browser non è supportato Etichetta video HTML5.

Il tuo browser non è supportato Etichetta video HTML5.



























FAQ

Qual è l'intervallo di diametro dei fili o dei cavi che la Macchina Legatrice Automatica a Schermo Touch WPM-845C può gestire?

La WPM-845C è progettata per gestire fasci di fili o cablaggi con un intervallo di diametro da 18 mm a 45 mm. Questo la rende adatta a una vasta gamma di applicazioni industriali, dai cavi di controllo più piccoli agli assemblaggi di cavi di potenza più grandi.

In che modo il controllo a schermo touch migliora il funzionamento di questa macchina legatrice automatica?

L'interfaccia touch screen integrata fornisce un controllo intuitivo e user-friendly sulle impostazioni della macchina. Gli operatori possono facilmente regolare parametri come lunghezza del legaccio, tensione e velocità di produzione, memorizzare programmi per diverse dimensioni dei fasci e monitorare lo stato della macchina, riducendo significativamente i tempi di setup e la formazione degli operatori, migliorando al contempo precisione e ripetibilità.

Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo di questa macchina legatrice automatica per fili nella produzione di cablaggi?

La WPM-845C offre diversi vantaggi chiave per la produzione di cablaggi: garantisce legature consistenti e ad alta resistenza a trazione ad ogni ciclo, aumenta notevolmente la produzione rispetto alla legatura manuale, riduce i costi del lavoro e l'affaticamento degli operatori e migliora la qualità complessiva e l'uniformità del prodotto. Il suo sistema di alimentazione, taglio e torsione controllato da PLC garantisce prestazioni affidabili di livello industriale.

La macchina è adatta a diversi tipi di legature, come legature a torsione o fascette?

In base alla descrizione che evidenzia un'azione di 'torsione', la WPM-845C è specificamente progettata come macchina per legature a torsione. Automatizza il processo di applicazione e torsione di un filo o una fascia legante attorno a un fascio. Per le normali fascette in plastica (cavi a strappo), sarebbe generalmente necessaria un diverso tipo di macchina legatrice automatica.

Cosa rende questa macchina di livello industriale per le attrezzature di cablaggio?

Questa macchina legatrice per fasci è costruita per ambienti industriali impegnativi. Presenta una robusta costruzione, automazione PLC (Programmable Logic Controller) per un funzionamento affidabile e preciso, ed è progettata per un uso continuo in ambienti di produzione. La sua capacità di gestire un'ampia gamma di diametri e di integrarsi perfettamente nelle linee di produzione la rende un'attrezzatura industriale per cablaggi durevole ed efficiente.