# Crimpatrice Automatica Cavo Coassiale IPEX WPM-IPEX

Model No. WPM-IPEX




**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Modello** | WPM-IPEX |
| **Gamma diametri cavo coassiale** | 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm, 0,81 mm |
| **Efficienza produzione** | 2200 pezzi/h |
| **Pressione** | 0,5 ~ 0,7 Mpa (5 ~ 7 bar) |
| **Alimentazione** | AC220 ~ 240 V, 50 ~ 60 HZ; 300VA |
| Rumore: | |
| **Dimensioni** | 350mm x 260mm x 200mm |
| **Peso** | 4 kg |

Descrizione della produzione della macchina
di crimpatura del terminale IPEX
1. Il modello di macchina specializzato per lo stile di stampaggio a crimpare cavi coassiali, generoso, a risparmio energetico e stabile. design, cavo coassiale di collegamento e il design dell'aspetto è bello
2. Utilizzare per terminali speciali in serie, taglio, stampaggio e crimpatura completi insieme.
3. La macchina adotta componenti pneumatici Japan SMC, più affidabili e robusti.
4. L'unità elettrica della macchina adotta parti modulari, risparmiando sempre più energia e stabile.

Campo di
applicazione Questa macchina viene utilizzata per una macchina speciale del terminale del connettore di precisione della serie I-PEX Stampaggio e crimpatura. Inoltre, essere adatto per lo stampaggio dell'altro terminale del connettore associato.

Funzione
La macchina è conforme a diversi terminali corrispondenti ai modelli con diametri esterni dei cavi coassiali, quali 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm e 0,81 mm ciascuno. Allo stesso tempo, la macchina è compatta e portatile, l'operazione di controllo PLC è semplice e può essere convertita in manuale/automatica.

Specifiche

tecniche Gamma di diametri esterni del cavo coassiale applicabile 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm, 0,81 mm
Efficienza di produzione 2200 pezzi/h
Pressione 0,5~0,7 Mpa (5~7 bar)
Requisiti di alimentazione AC220~240V,50~60HZ; Rumore 300VA
<70d B (A)
Dimensioni 350mmx260mmx200mm







<>

## Product Images

